

不间断电源电源产品供应商

生成日期：2025-10-21

金升阳AC/DC 75W 机壳开关电源□LI75-20BxxR2S 系列是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。为工业控制设备、机器和其它各种恶劣的环境中的工业设备提供高稳定度、高抗干扰的电源。该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。产品安全可靠□EMC 性能好□EMC 及安全规格满足国际 UL61010□EN62368 的标准。产品特点：宽输入电压范围□90-264VAC/120-370VDC□交直流两用（同一端子输入电压）；工作温度范围□-30°C to +70°C□4000VAC 高隔离电压；低纹波噪声；输出短路、过流、过压、过温保护；可安装在 TS-35/7.5/15 上；适用于小型机箱和狭窄空间安装使用；符合 UL61010□EN62368 认证标准。明纬60W无线恒压模式 LED驱动器，适合直接驱动各种各样的LED照明灯带和恒压LED灯泡，保证亮度的均匀性。不间断电源电源产品供应商

倍福分布式伺服驱动器，有了 AMP8000 分布式伺服驱动系统，伺服驱动器无需安装在控制柜内，而是直接安装在设备上□AMP8000 分布式伺服驱动器可以与电源模块□AMP8600□配电模块□AMP8800□和耦合模块□AX883x□等组件配套使用情况，为实现模块化设备方案提供紧凑、灵活的解决方案□AMP8000 分布式驱动器由成熟的 AM8000 伺服电机和高效率的伺服驱动器组成。创新的电力电子冷关断技术能够实现前所未有的低功率损耗，同时明显减少了电子元器件所需的安装空间。但电机保持其原有的外型不变；其安装方式仍然可以和之前的安装方式兼容，并且能够实现与未内置电力电子元器件的同类电机/伺服驱动器几乎相同的性能数据。这样可以帮助用户保持驱动技术设计的灵活性，能够根据他们的具体需求选择使用 IP 20 或 IP 65 解决方案。不间断电源电源产品供应商金升阳AC/DC 电源模块，电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。

金升阳AC/DC 15W 机壳开关电源□LM15-23Bxx系列是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠□EMC 性能好□EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4□CISPR32/EN55032□IEC/UL/EN62368□GB4943 的标准。应用于工控□LED□路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。产品特点：1、输入电压范围□85~305VAC/120~430VDC□2□交直流两用（同一端子输入电压）；3、工作温度范围□-30°Cto+70°C□4□主动式PFC功能；5、低待机功耗、高效率□6□4000VAC高隔离电压；7、低纹波噪声；8、输出短路、过流、过压保护；9、符合IEC/EN/UL62368□EN60335□EN61558□GB4943认证标准；10、过电压等级III□符合EN61558□□11□满足5000m海拔应用。

倍福旋转伺服电机，高效的旋转伺服电机可为各种应用提供合适的解决方案。电机有配备创新的单电缆技术□OCT□的型号可选，也有配备传统双电缆的标准型号可选□AM8000 系列同步伺服电机具有高动态性、高能效和低生命周期成本的特点，共有七种规格和四种叠片长度可选，覆盖所有功率范围。视具体需求，还可为 AM8000 电机配备第三方冷却系统，以提高功率。伺服电机可提供不同的绕组，与倍福的 AX5000 和 AX8000系列伺服驱动器较佳匹配。由于倍福采用了精密的模块化系统，因此可以快速进行机械调整。编码器、抱闸和连接选项的不同订购方式能够满足客户的任何需求。十字型和可旋转的 Speedtec 连接器可实现快速安装□AM8500 系列进一步完善了具有高转子惯量的伺服电机产品的范围。集成的单电缆安全编码器和 24 位分辨率能够实现对精度和同步性要求较高的应用。根据要求，电机可以配备针对更高防护等级的附加选件。由于

编码器中的数据作为标准编程，可以较大减少自然齿槽，从而在低速时实现完美的同心度。明纬恒流型+恒压型LED驱动器，是一款75W LED交流变直流驱动器，以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。

金升阳AC/DC 电源模块□LI15-20BxxPR2 系列是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。产品安全可靠□EMC性能好□EMC及安全规格满足国际IEC/EN61000-4□CISPR32/EN55032□UL62368□EN62368□IEC62368□IEC/EN61010□IEC/EN61558和 IEC60335的标准。为工业控制设备、机器和其它各种恶劣的环境中的工业设备提供高稳定度、高抗干扰的电源。该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。产品特点：宽输入电压范围：85 - 264VAC□277VAC 可用□120 - 370VDC□390VDC 可用；交直流两用（同一端子输入电压）；工作温度范围□-40°C to +70°C□4000VAC 高隔离耐压（输入-输出）；工业级产品技术设计；过电压等级 III □符合 EN61558-1□□低待机功耗、高效率；低纹波噪声；输出短路、过流、过压保护；可安装在 TS35X7.5/TS35X15 以上。倍福PS1000 系列电源产品由于外壳产生的热量低，因此功耗也更低，并能够实现 95.2% 的高效率。不间断电源电源产品供应商

德力西TND 系列单相高精度全自动交流稳压器。不间断电源电源产品供应商

倍福AM8500 系列通过具有更高转子惯量的完整系列扩展了伺服电机范围□AM8500 系列覆盖了各种性能等级，有 4 种规格，3 种长度，每种长度的堵转扭矩范围为 1.37...41 Nm□由于具有高转子惯量□AM8500 伺服电机的控制在需要移除很高的外部惯量的应用中变得更加简单：它们不容易出现振荡，并可通过伺服控制器轻松调整。24 位 SIL 2 安全编码器作为标配集成在高精度应用中□AM8531 高惯量伺服电机适用于具有增加转动惯量的驱动解决方案，以确保在 100...480 V AC 电压范围内实现同步和负载/电机惯量的较佳比率。电机的静止转矩取决于绕组，范围为 1.37...1.40 Nm□它可用于 OCT 反馈系统（绝对编码器）。带有法兰代码 F3 (72 mm) 和电机长度 1 的高惯量伺服电机的轴直径 b = 14 k6 和自由轴端 d = 30 mm□不间断电源电源产品供应商

广州市丙通电子元件有限公司□BTONE-MRO□创立于2005年，是一家提供工业用品一站式服务和技术支持的专注行业的MRO供应商。丙通□BTONE-MRO□拥有完善的全球MRO采购供应体系，代理国内外各大工业品牌，是世界多种品牌的一级代理商，***分销：西门子□SIEMENS□□欧姆龙□OMRON□□万福乐□WANDFLUH□□SMC□阿法拉伐□ALFA LAVAL□□倍加福□P+F□□三丰□MITUTOYO□□E+H□SEW□力易得□ENDURA□□世达□SATA□□博世□BOSCH□等工控自动化、五金工具、气动元件等产品。